



IndigoVision



# Mini Client Workstation

Die Leistung von Control Center. Clever verpackt.

Die Mini Client Workstation von IndigoVision ist ein kleines, aber leistungsstarkes Gerät, das sich in Ihrem Kontrollraum auch dort perfekt einfügt, wo wenig Platz zur Verfügung steht. Eine SSD und 8 GB Arbeitsspeicher sorgen für blitzschnelle Ladezeiten. Und das Beste: Control Center lässt sich ganz einfach installieren und optimal nutzen.

## Hauptmerkmale

KOMPRESSION

H.264



H.264

JPEG  
2000

MJPEG

MPEG-4



AAC



G.711

ANDERE



DNA



MASSE/GEWICHT



MINI

## Artikel-Nrn.

Mini Client Workstation

Artikel-Nrn.

Mini Client Workstation

980631

# Technische Daten

Allgemeine Daten	
Live-Übertragung	34 4SIF-Datenströme bei 30 B/s, 5 HD-Datenströme bei 30 B/s, 2 4-MP-Datenströme bei 30 B/s, 1 4K-Datenströme bei 30 B/s
Wiedergabe-Leistung	25 4SIF-Datenströme bei 30 B/s, 6 HD-Datenströme bei 30 B/s, 3 4-MP-Datenströme bei 30 B/s, 1 4K-Datenströme bei 30 B/s Die vollständigen Spezifikationen für die Live-Übertragung finden Sie in der Leistungsübersicht für Control Center v15.0 auf der Partnerwebsite von IndigoVision.
Betriebssystem	Windows 10 64-Bit (IoT Enterprise 2019)
Prozessor	Intel® Core i5-9500
Speicher	8 GB DDR4 (2.666MHz)
Festplatte für Betriebssystem	256 GB SSD (PCIe NVMe Class 40)
Netzwerkschnittstelle	100/1000-Base-T RJ-45
Videoschnittstelle	2x DisplayPort, integrierte Intel UHD-Grafikkarte mit zwei Monitorausgängen
Audioschnittstelle	Mikrofon-Eingang, Kopfhörer, Ausgang
Formfaktor	Kompaktes Micro-Tower-Gehäuse
Abmessungen/Gewicht	178mm x 36mm x 182mm (T x B x H) / 1,18 kg
Stromversorgung	130-W-Adapter (100–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz, Auto-Switching). Minimale Effizienz > 87 %, ENERGY STAR-konform
Richtlinien und Normen	EN 60950-1, IEC 60950-1, EN 55032:2012/CISPR 32:2012, EN 55032:2015/CISPR 32:2015, EN 55024:2010 +A1:2015/CISPR 24:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014/IEC 61000-3-2:2014 (Klasse D), EN 61000-3-3:2013/IEC 61000-3-3:2013, DRAFT EN 301 489-1 V2.2.0, DRAFT EN 301 489-17 V3.2.0
Gehäuse	Rack aus Baustahl und Abdeckung aus Polycarbonat
Temperatur	Betrieb: 10 °C bis 35 °C Lagerung: -40 °C bis 65 °C
Feuchte	20 % bis 80 % relative Feuchte (nicht kondensierend):
Vibration	Betrieb: 5 Hz bis 350 Hz bei 0,0002 G <sup>2</sup> /Hz Lagerung: 5 Hz bis 500 Hz bei 0,001 bis 0,01 G <sup>2</sup> /Hz
Schockfestigkeit	Betrieb: 40 G +/- 5 % mit einer Impulsdauer von 2 ms +/- 10 % (entspricht 51 cm/s) Lagerung: 105 G +/- 5 % mit einer Impulsdauer von 2 ms +/- 10 % (entspricht 127 cm/s)
Einsatzhöhe	Betrieb: -15,2 m bis 3.048 m Lagerung: -15,2 m bis 10.668 m
Lieferumfang enthaltenes Zubehör	USB-Maus, Netzkabel für das jeweilige Land
Softwareanforderungen	Control Center v16.0 (vorinstalliert)

## Zubehör

Zubehör	Artikel-Nrn.
Workstation-Monitor, 24 Zoll, 1080 p, 60 Hz	110390
Workstation-Tastatur (USB) – US-International	110385
Workstation-Tastatur (USB) – Englisch (Großbritannien)	110384
Workstation-Tastatur (USB) – Spanisch	110383
Workstation-Tastatur (USB) – Italienisch	110382
Workstation-Tastatur (USB) – Deutsch	110381
Workstation-Tastatur (USB) – Französisch	110380
Workstation-Tastatur (USB) – Arabisch	110386