



Camera Gateway™

Libertad para elegir cualquier cámara

El Camera Gateway™ de IndigoVision permite conectar un amplio rango de cámaras de otros fabricantes a la Suite completa de Control Center de IndigoVision. Toma los flujos de video de cámaras de otros fabricantes utilizando sus protocolos nativos y los integra a la aplicación de monitoreo principal Control Center

El Camera Gateway™ también soporta las funciones de audio, control PTZ, eventos y salidas de relé. No es necesario que las cámaras sean compatibles con ONVIF para poder conectarse al Sistema de IndigoVision, lo que da a los clientes una amplia selección de cámaras para integrar.

Camera Gateway™ es un servicio de software que se puede instalar en un servidor Windows, lo que ofrece a los clientes una flexibilidad total. Este servicio hace posible la transmisión de imágenes de video de una misma cámara, en diversos equipos cliente, y solo requiere una transmisión de la cámara hacia Camera Gateway™.

- Transmisión de video continua con el estándar MJPEG, MPEG-4 o H.264
- Control PTZ
- Recepción de audio
- Transmisión dual: selección de perfiles diferentes de visualización y grabación
- Eventos y transmisiones de salida

Especificaciones

Especificaciones generales	
Video en tiempo real	Transmisión de video continua: MJPEG, MPEG4, H.264 Transmisión dual: Selección de perfiles diferentes de visualización y grabación Control PTZ Multidifusión de Camera Gateway™ a Control Center
Audio	Recepción de audio
Grabación y reproducción	Grabación de video: MJPEG, MPEG4, H.264 Grabación de Audio: G.711 Grabación en caso de alarma Reproducción de video y audio Miniaturas, marcas
Alarmas y eventos	Eventos de otras cámaras: Detección de Movimiento/Entradas y Salidas Binarias
Dispositivos compatibles	Cámaras de un amplio rango de fabricantes incluyendo: 3S ACTi Arecont Axis Basler Bosch Digital Barriers Ganz Grandeye Grandstream Mobotix Panasonic Pelco Samsung SightLogix Sony Vivotek
Sistemas operativos compatibles**	Windows 11®, Windows 10® 64-bit, Windows Server 2012®, Windows Server 2012® R2 La instalación en una máquina virtual alojada en VMWare ESXi 6.0 es totalmente compatible
Requerimientos de Hardware	PC clase servidor; Generación actual Procesador Intel Xeon con velocidad de reloj de 3.10 GHz; 4 GB RAM
Rendimiento	Máximo ancho de banda entrante (cámaras hacia Camera Gateway™), 150Mbps. Máximo ancho de banda saliente (Camera Gateway™ hacia Control Center y NVR), 450Mbps. Número máximo de cámaras, proporcionando el ancho de banda entre los límites arriba descritos: 100.

** Para sistemas con más de 16 transmisiones se recomienda Windows Server 2012 o posterior. Más información disponible en la Guía de Instalación y la Guía de Información de Rendimiento.

Diagrama de Camera Gateway™

