



IndigoVision

MATÉRIEL DE GESTION



Poste de travail NVR hybride

Mise en œuvre intelligente des performances de Control Center.

Le poste de travail NVR hybride IndigoVision vous offre un parfait équilibre, avec un système puissant et 8 To pour vos enregistrements vidéo. Pouvant prendre en charge jusqu'à quatre moniteurs, le poste de travail NVR hybride IndigoVision peut afficher simultanément jusqu'à 16 flux vidéo HD en débit numérique total. Conçu pour une installation rapide du Control Center avec des performances garanties.

Caractéristiques principales

COMPRESSION

H.264

JPEG
2000

MJPEG

MPEG-4



AAC



G.711

AUTRES



DNA



CAPACITÉS
PHYSIQUES



TOUR

Codes produits

Poste de travail NVR hybride

Codes produits

Poste de travail NVR hybride 8TB (G2)

980628

Caractéristiques techniques

Spécifications générales	
Performances de visionnage en direct	70 flux 4SIF à 30 images/s, 16 flux HD à 30 images/s, 12 flux 4 MP à 20 images/s, 4 flux 4K à 30 images/s
Performances de visionnage en direct	25 flux 4SIF à 30 images/s, 10 flux HD à 30 images/s, 8 flux 4 MP à 20 images/s, 3 flux 4K à 30 images/s Pour des spécifications complètes concernant les performances de visionnage en direct, reportez-vous au guide de référence des performances du Control Center v15.0, disponible sur le site Web IndigoVision partenaire
Performances d'enregistrement	20 enregistrements, avec lecture simultanée de 10 flux
Débit d'enregistrement	Enregistrement de 80 Mbit/s ; Lecture de 40 Mbit/s
Système d'exploitation	Windows 10 64 bits (IoT Enterprise Embedded 2016, multilingue)
Processeur	Intel® Core™ i5 (3,0 Ghz)
Mémoire	16 Go DDR4 (2x8 Go, 2666MHz)
Disque dur SE	1 SSD 256 Go (PCIe NVMe Class 40)
Enregistrement disque dur	2 SATA 8 To 3,5 pouces
Interface réseau	100/1000 Base-T RJ-45
Interface vidéo	Radeon Pro WX 2100 2GB avec prise en charge de diffusion sur jusqu'à 3 écrans HD ou 4K ou 5 moniteurs HD en utilisant le DisplayPort MST
Interface audio	HDMI, entrée micro, écouteurs, entrée/sortie ligne
Facteur de forme	Châssis compact mini tour
Dimensions/Poids	345mm (p) x 176mm (l) x 335mm (h) et 9,36 kg
Configuration électrique	460 W (100 à 240 VCA, 50/60 Hz, commutation automatique). PSU efficace 90 % (80PLUS Gold Certified) Conformité Energy Star
Réglementations	EN 60950-1, IEC 60950-1, EN 55022, CISPR 22, EN 61000-3-2, EN 55024, IEC 61000-3-2 (Class D), EN 61000-3-3, IEC 61000-3-3, CISPR 24
Boîtier	Châssis en acier doux et panneau en polycarbonate
Température	Fonctionnement : 0 °C à 35 °C Stockage : -40° C à 65° C
Humidité	Fonctionnement : Humidité relative de 10 % à 80 % (sans condensation) Stockage : Humidité relative de 10 % à 95 % (sans condensation)
Vibration	Fonctionnement : 5 Hz à 350 Hz à 0,0002 G²/Hz Stockage : 5 Hz à 500 Hz à 0.001 à 0.01 G²/Hz
Choc	Fonctionnement : 40 G +/- 5 % avec durée d'impulsion de 2 millisecondes +/- 10 % (équivalent de 51 cm/sec) Stockage : 105 G +/- 5 % avec durée d'impulsion de 2 msec +/- 10 % (équivalent de 127 cm/sec)
Altitude	Fonctionnement : -15,2 m à 3048 m Stockage : -15,2 m à 10,668 m
Accessoires fournis	Souris USB, cordon d'alimentation, 2 x mDP vers câbles DisplayPort, 8x Slimline DVD+/-RW Drive
Spécifications logicielles	Ce poste de travail nécessite l'installation des logiciels Control Center et NVR disponibles séparément auprès d'IndigoVision

Accessoires

Accessories	Codes produits
Écran du poste de travail 24 pouces 1080p 60 Hz	110390
Clavier Workstation (USB) - US international	110385
Clavier Workstation (USB) - Anglais britannique	110384
Clavier Workstation (USB) - Espagnol	110383
Clavier Workstation (USB) - Italien	110382
Clavier Workstation (USB) - Allemand	110381
Clavier Workstation (USB) - Français	110380
Clavier Workstation (USB) - Arabe	110386