



IndigoVision



# Poste de travail client platinum

Mise en œuvre intelligente des performances de Control Center.

Le poste de travail IndigoVision Platinum offre des performances optimales avec les processeurs Dual Intel® Core™ Xeon, 32 Go de mémoire ultra-rapide et la carte graphique Radeon Pro. Prenant en charge jusqu'à quatre moniteurs, le poste de travail IndigoVision Platinum peut afficher simultanément jusqu'à 25 flux vidéo HD en débit numérique total. Conçu pour une installation rapide du Control Center avec des performances garanties.

## Caractéristiques principales

COMPRESSION

<b>H.264</b>	<b>H.264</b>	<b>JPEG 2000</b>	<b>MJPEG</b>	<b>MPEG-4</b>
--------------	--------------	------------------	--------------	---------------

AUTRES

<b>AAC</b>	<b>G.711</b>
<b>DNA</b>	

CAPACITÉS PHYSIQUES

<b>COMPLET</b>
----------------

## Codes produits

Poste de travail client platinum	Codes produits
Poste de travail client platinum	980629

# Caractéristiques techniques

Spécifications générales	
Performances de visionnage en direct	100 flux 4SIF à 30 images/s, 25 flux HD à 30 images/s, 30 flux 17 4 MP à 30 images/s, 6 flux 4K à 30 images/s
Performances de visionnage en direct	25 flux 4SIF à 30 images/s, 15 flux HD à 30 images/s, 9 flux 4 MP à 30 images/s, 4 flux 4K à 30 images/s Pour des spécifications complètes concernant les performances de visionnage en direct, reportez-vous au guide de référence des performances du Control Center v15.0, disponible sur le site Web IndigoVision partenaire
Système d'exploitation	Windows 10 64 bits (IoT Enterprise 2016, multilingue)
Processeur	Intel® Core™ Xeon (10 cœurs, 3,3 Ghz)
Mémoire	32 Go DDR4 ECC (4x8 Go, 2666 MHz)
Disque dur SE	SSD 256 Go (PCIe NVMe Class 40) plus SATA 4 To 3,5 pouces
Enregistrement disque dur	S/O
Interface réseau	100/1000 Base-T RJ-45
Interface vidéo	Radeon Pro WX4100 4GB Quad mDP, avec prise en charge de diffusion 4 écrans HD ou 4K maximum
Interface audio	HDMI, entrée micro, écouteurs, entrée/sortie ligne
Facteur de forme	Châssis compact pleine tour
Dimensions/Poids	518.3mm (p) x 176.5mm (l) x 417.9mm (h) et 15.4Kg
Configuration électrique	950 W, (100 à 240 VCA, 50/60 Hz, commutation automatique)
Réglementations	EN 60950-1, IEC 60950-1, EN 55032:2012/CISPR 32:2012, EN 55032:2015/CISPR 32:2015, EN 55024:2010 +A1:2015/CISPR 24:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014/IEC 61000-3-2:2014 (Class D), EN 61000-3-3:2013/IEC 61000-3-3:2013, EN 301 489-1 V2.2.0, DRAFT EN 301 489-3 V2.1.1
Boîtier	Châssis en acier doux et panneau en polycarbonate
Température	Fonctionnement : 5 °C à 35 °C Stockage : -40° C à 65° C
Humidité	Humidité relative de 8 % à 85 % (sans condensation)
Vibration	Fonctionnement : 5 Hz à 350 Hz à 0.52 Grms Stockage : 5 Hz à 500 Hz à 0.001 à 2.0 Grms
Choc	Fonctionnement : 40 G +/- 5 % avec durée d'impulsion de 2 millisecondes +/- 10 % (équivalent de 51 cm/sec) Stockage : 105 G +/- 5 % avec durée d'impulsion de 2 msec +/- 10 % (équivalent de 127 cm/sec)
Altitude	Fonctionnement : -15,2 m à 3048 m Stockage : -15,2 m à 10,668 m
Accessoires fournis	Lecteur DVD+/-RW Slimline vitesse 8x, souris USB, cordon d'alimentation régional, 4 x mDP vers câbles DisplayPort
Spécifications logicielles	Control Center v15.3 (pré-installé)

## Accessoires

Accessories	Codes produits
Écran du poste de travail 24 pouces 1080p 60 Hz	110390
Clavier Workstation (USB) - US international	110385
Clavier Workstation (USB) - Anglais britannique	110384
Clavier Workstation (USB) - Espagnol	110383
Clavier Workstation (USB) - Italien	110382
Clavier Workstation (USB) - Allemand	110381
Clavier Workstation (USB) - Français	110380
Clavier Workstation (USB) - Arabe	110386