IndigoVision®
a Motorola Solutions Company

Óptico de 36x



Câmeras PTZ com interceptador HD

Câmera resistente com luz branca e infravermelha integradas

Com iluminação branca e infravermelha integradas e lente plana de 216mm, a câmera PTZ Interceptor de alta definição (HD) da IndigoVision produz vídeos incríveis de 1080 p, independentemente da luz ambiente. Resistente, com classificação IP68 e IK10 e com intervalo de temperatura de operação entre -40° C e 60° C, a Interceptor é capaz de operar nos ambientes mais desafiadores.

Principais características

SENSOR: HD; Dia/Noite; WDR

COMPRESSÃO: H.264; ATÉ 25qps

OUTROS: DNA; ONVIF; NDAA

ATRIBUTOS FÍSICOS: Ambientes abertos; IR; IK10; Baixa temperatura


Códigos do produto

Câmeras PTZ Interceptor HD	Código do produto*
Câmera PTZ Interceptor HD	511485
Câmera PTZ Interceptor, Iluminador IR250W, Sunshroud	511486
Câmera PTZ Interceptor, Iluminador IR275, Sunshroud	511487
Câmera PTZ Interceptor, Iluminador IR550S	511488


* Inclui suporte de dobradiça.

Acessórios	Código do produto
PSU universal para Interceptor HD	110282
Suporte para montagem em parede da Interceptor HD	110275
Suporte para montagem em cantos da Interceptor HD	110276
Suporte para montagem em mastro da Interceptor HD	110277


Dimensões: Padrão



Visão inferior




Visão frontal




Visão lateral

Dimensões: IR250W & IR275




Visão frontal




Visão lateral

Dimensões: IR550S



Visão frontal



Visão lateral

Especificações

Recursos da câmera	Padrão	Padrão + IR250W Illuminator	Padrão + IR275 Illuminator	Padrão + IR550s Illuminator
Sensor	1/1.9" Sony Exmor			
Pixels ativos (H x V)	HD (1920 x 1080)			
Sensibilidade mínima	Dia: 0,002 lux (em cores). Noite: 0,0002 lux (monocromático). 30 IRE, F1.6, obturador de 1/30 s			
Intervalo dinâmico amplo	WDR máx. de 120dB			
Controle de ganho	Compensação de exposição de -10.5 a +10.5dB			
Compensação de luz de fundo (BLC)	WDR e Night HLC estão presentes			
Modo de equilíbrio de branco	Externo automático, Auto, Externo, Interno, Rastreamento automático, Interno A/B/C, Sódio, Sódio automático A/B			
Dia/Noite	Dia/Noite real com Filtro de corte IR mecânico			
Iluminador IR	N/D	Luz branca 250m IR + 225m	275m IR	550m IR
Resolução de vídeo	1920 x 1080 pixels (1080 p); 1280 x 720 pixels (720 p); 720 x 576 pixels (D1); 352 x 288 pixels (SIF)			
Nível de sinal/ruído	> 50dB			
Opções de lentes	6 mm-216mm, ângulo de visão horizontal de 60° (W), 1,8° (Telefoto), F1.6 a F4.7, foco automático com substituição manual			
Zoom	36x óptico + 12x digital			
Obturador	Rolagem; Mais configuração rápida do obturador para Desligado e 1/1000 a 1/30000			
Controle de exposição	Automático/Manual/AE lento/Prioridade do obturador/Prioridade da íris			
Compressão de vídeo	Full frame rate, full colour: H.264/MPEG4 & MJPEG; up to 25fps (ISO 14496-10)			
Taxa de transmissão de vídeo	Taxas de transmissão configuráveis pelo usuário de 64 Kbps até 8Mbps			
Multi-transmissão de vídeo	Saída de vídeo total de até 16Mbps; Até quatro conexões unicast de 4Mbps			
Multicodificador de vídeo	Até duas resoluções simultâneas, incluindo: 1080p (25fps), 720p (25fps), D1 (25fps)			
Entrada/saída binária	1 saída de relé binário: 24V CA/CC a 0,5A máx			
Limpador	Integrada			
Proteção contra o sol	N/D	Incluído (faixa de inclinação limitada a 135°)	Incluído (faixa de inclinação limitada a 135°)	N/D
Varredura inclinada (tilt)	Diâmetro de 248 mm	Diâmetro de 270mm	Diâmetro de 270mm	Diâmetro de 270mm
Interface de rede	Padrões IEEE802.3 e IETF: 10/100 Base-T Ethernet, TCP, UDP, RTP, RTSP, ICMP, IGMP, HTTP, HTTPS, PPPoE, uPnP, QoS, DHCP			
Tempo	Relógio de tempo real incorporado, cliente SNTP			
Dimensão/Peso	247mm (diâm.) x 350,5mm (A) e 8,99kg	250mm (diâm.) x 380mm (A) e 9,75kg	250mm (diâm.) x 380mm (A) e 9,75kg	250mm (diâm.) x 380mm (A) e 10kg
Regulamentações	EN 55032, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Parte 15 Subparte B Classe A, EN 50130-4, EN 55035, EN 62368-1, EN 60529, EN 62262, EN 60068-2-6, EN 60068-2-27, EN 60068-2-64, EN 60068-2-1, EN 60068-2-2, EN 60068-2-30			
Envólucro	Liga de alumínio branco resistente a vandalismo			
Classificação de proteção	IP68, IK10			
Especificação elétrica	30V DC, 54W Max. Fonte de alimentação de 30V DC encomendada separadamente (Código do produto: 110282)	30V DC, 99W Max. Fonte de alimentação de 30V DC encomendada separadamente (Código do produto: 110282)	30V DC, 99W Max. Fonte de alimentação de 30V DC encomendada separadamente (Código do produto: 110282)	30V DC, 126W Max. Fonte de alimentação de 30V DC encomendada separadamente (Código do produto: 110282)
Temperatura operacional	-40°C a 60°C			
Partida a frio	-10°C			
Opções de montagem	Suporte de dobradiça*			
Requisitos de software da IndigoVision	Control Center v14.0 ou posterior			
Navegadores de Internet Compatíveis	Internet Explorer v11.0 ou posterior			
ONVIF	Perfil S			

Controle PTZ			
Predefinição	360	**Alcance panorâmico**	Rotação contínua de 360°
Preset Tours	4	**Faixa de inclinação**	180°
Pattern/Mimic Tours	4	**Velocidade panorâmica/inclinação (pan/tilt)**	Velocidade panorâmica - 0,1-120°/s, Velocidade de inclinação - 0,1-120°/s
Zonas de privacidade	24 definidas pelo usuário		

* Pode ser instalado utilizando cabos CAT5/cabos e conectores RJ45 padrão.

Nota: as imagens e desenhos dimensionais são apenas para fins ilustrativos, o produto real pode ser ligeiramente diferente.
Nota: as especificações estão corretas na data de emissão da folha de dados e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.