



IndigoVision



# Estação de trabalho NVR Híbrida

Desempenho do Control Center. Fornecido de maneira inteligente.

A estação de trabalho NVR Híbrida da IndigoVision oferece o melhor dos dois mundos com uma estação de trabalho poderosa e 8 TB de espaço de armazenamento para suas filmagens. Com suporte para até quatro monitores, a estação de trabalho NVR Híbrida da IndigoVision pode exibir até 16 transmissões simultâneas de vídeo com velocidade máxima de quadros em HD. Projetada e configurada para uma instalação fácil do Control Center com desempenho garantido.

## Principais características

COMPRESSÃO

H.264

JPEG  
2000

MJPEG

MPEG-4



AAC



G.711

OUTROS



DNA



ATRIBUTOS FÍSICOS



TOWER

## Códigos do produto

Estação de trabalho NVR Híbrida	Códigos do produto
Estação de trabalho NVR Híbrida 8TB (G2)	980628

# Especificações

Especificações gerais	
Desempenho de exibição ao vivo	70 transmissões 4SIF em 30 fps, 16 transmissões HD em 30 fps, 12 transmissões de 4 MP em 20 fps, 4 transmissões 4K em 30 fps
Desempenho de exibição de reprodução	25 transmissões 4SIF em 30 fps, 10 transmissões HD em 30 fps, 8 transmissões de 4 Mbps em 20 fps, 3 transmissões 4K em 30 fps Para obter uma especificação completa do desempenho de exibição ao vivo, consulte o Guia de referência do Control Center v15.0 Performance, disponível no site do Parceiro da IndigoVision
Desempenho de gravação	20 gravações além da reprodução simultânea de 10 transmissões
Velocidade de desempenho de gravação	Gravação de 80 Mbps; reprodução de 40 Mbps
Sistema operacional	Windows 10 64bit (IoT Enterprise Embedded 2016, Multi-Language)
Processador	Intel® Core™ i5 (3.0Ghz)
Memória	DDR4 de 16 GB (2x8 GB, 2666MHz)
Disco rígido para SO	1 x SSD de 256 GB (PCIe NVMe Class 40)
Disco rígido para gravação	2 x SATA de 8 TB e 3,5"
Interface de rede	RJ-45 100/1000 Base-T
Interface de vídeo	Radeon Pro WX 2100 2GB Suportando até três monitores HD ou três monitores 4K ou cinco monitores HD quando utilizando MST DisplayPort
Interface de áudio	HDMI, entrada de microfone, fone de ouvido, entrada/saída de linha
Formato	Chassi em formato minitorre
Dimensões/Peso	345 mm (p) x 176 mm (l) x 335 mm (a) e 9,36 Kg
Especificação elétrica	460 W (100 a 240 VCA, 50/60 Hz, interruptor automático). PSU 90% eficiente (com certificação 80PLUS Gold) compatível com Energy Star
Regulamentações	EN 60950-1, IEC 60950-1, EN 55022, CISPR 22, EN 61000-3-2, EN 55024, IEC 61000-3-2 (Classe D), EN 61000-3-3, IEC 61000-3-3, CISPR 24
Suporte	Chassi de aço macio e fásia de policarbonato
Temperatura	Operação: 0 °C a 35 °C Armazenamento: -40 °C a 65 °C
Umidade	Operacional: Umidade relativa de 10% a 80% (não condensante); Armazenamento: Umidade relativa de 10% a 95% (não condensante);
Vibração	Operação: 5 Hz a 350 Hz a 0,0002 G <sup>2</sup> /Hz Armazenamento: 5 Hz a 500 Hz em 0,001 a 0,01 G <sup>2</sup> /Hz
Impacto	Operação: 40 G +/- 5% com duração de pulso de 2 ms +/- 10% (equivalente a 51 cm/s) Armazenamento: 105 G +/- 5% com duração de pulso de 2 ms +/- 10% (equivalente a 127 cm/s)
Altitude	Operação: -15,2 m a 3.048 m Armazenamento: -15,2 m a 10.668 m
Acessórios fornecidos	Mouse USB, cabo de alimentação regional, 2 x cabos mDP para DisplayPort, Drive DVD+/-RW Slimline 8x
Requisitos de software	Esta estação de trabalho requer a instalação dos softwares Control Center e NVR disponibilizados separadamente da IndigoVision

## Acessórios

Acessórios	Códigos do produto
Monitor da estação de trabalho de 24", 1080p e 60 Hz	110390
Teclado da estação de trabalho (USB) - EUA internacional	110385
Teclado da estação de trabalho (USB) - Inglês do Reino Unido	110384
Teclado da estação de trabalho (USB) - Espanhol	110383
Teclado da estação de trabalho (USB) - Italiano	110382
Teclado da estação de trabalho (USB) - Alemão	110381
Teclado da estação de trabalho (USB) - Francês	110380
Teclado da estação de trabalho (USB) - Árabe	110386