



IndigoVision

HARDWARE DE GERENCIAMENTO



Estação de trabalho Cliente Platina

Desempenho do Control Center. Fornecido de maneira inteligente.

A estação de trabalho Platinum da IndigoVision é a estação de trabalho de desempenho superior equipada com processador Intel® Core™ Xeon, 32 GB de memória de alta velocidade e gráficos Radeon Pro. Com suporte para até quatro monitores, a estação de trabalho Platinum da IndigoVision pode exibir até 25 transmissões simultâneas de vídeo com velocidade máxima de quadros em HD. Projetada e configurada para uma instalação fácil do Control Center com desempenho garantido.

Principais características

COMPRESSÃO



OUTROS



ATRIBUTOS FÍSICOS



Códigos do produto

Estação de trabalho Cliente Platina	Códigos do produto
Estação de trabalho Cliente Platina	980629

Especificações

Especificações gerais	
Desempenho de exibição ao vivo	100 transmissões 4SIF em 30 fps, 25 transmissões HD em 30 fps, 17 transmissões de 4MP em 30 fps, 6 transmissões 4K em 30 fps
Desempenho de exibição de reprodução	25 transmissões 4SIF em 30 fps, 15 transmissões HD em 30 fps, 9 transmissões de 4 MP em 30 fps, 4 transmissões 4K em 30 fps Para obter uma especificação completa do desempenho de exibição ao vivo, consulte o Guia de referência do Control Center v15.0 Performance, disponível no site do Parceiro da IndigoVision
Sistema operacional	Windows 10 de 64 bits (IoT Enterprise 2016, Multi-Language)
Processador	Intel® Core™ Xeon (10 Core, 3.3 Ghz)
Memória	DDR4 ECC de 32 GB (4x8 GB, 2666 MHz)
Disco rígido para SO	SSD de 256 GB (PCIe NVMe Class 40) mais SATA de 4 TB e 3.5"
Disco rígido para gravação	N/D
Interface de rede	RJ-45 100/1000 Base-T
Interface de vídeo	Radeon Pro WX4100 4GB Quad mDP, com suporte para até quatro saídas HD ou quatro saídas 4K para monitores
Interface de áudio	HDMI, entrada de microfone, fone de ouvido, entrada/saída de linha
Formato	Chassi em formato de torre completa
Dimensões/Peso	518.3mm (p) x 176.5mm (l) x 417.9mm (a) e 15.4Kg
Especificação elétrica	950 W (100 a 240 VCA, 50/60 Hz, interruptor automático)
Regulamentações	EN 60950-1, IEC 60950-1, EN 55032:2012/CISPR 32:2012, EN 55032:2015/CISPR 32:2015, EN 55024:2010 +A1:2015/CISPR 24:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014/IEC 61000-3-2:2014 (Classe D), EN 61000-3-3:2013/IEC 61000-3-3:2013, EN 301 489-1 V2.2.0, DRAFT EN 301 489-3 V2.1.1
Suporte	Chassi de aço macio e fâscia de policarbonato
Temperatura	Operação: 5 °C a 35 °C Armazenamento: -40 °C a 65 °C
Umidade	Umidade relativa de 8% a 85% (não condensante):
Vibração	Operação: 5 Hz a 350 Hz a 0.52 Grms Armazenamento: 5 Hz a 500 Hz a 2.0 Grms
Impacto	Operação: 40 G +/- 5% com duração de pulso de 2 ms +/- 10% (equivalente a 51 cm/s) Armazenamento: 105 G +/- 5% com duração de pulso de 2 ms +/- 10% (equivalente a 127 cm/s)
Altitude	Operação: -15,2 m a 3.048 m Armazenamento: -15,2 m a 10.668 m
Acessórios fornecidos	16 x unidades DVD+/-RW Slimline, mouse USB, cabo de alimentação regional, 4 x cabos mDP para DisplayPort
Requisitos de software	Central de Controle v15.3 virá pré-instalada

Acessórios

Acessórios	Códigos do produto
Monitor da estação de trabalho de 24", 1080p e 60 Hz	110390
Teclado da estação de trabalho (USB) - EUA internacional	110385
Teclado da estação de trabalho (USB) - Inglês do Reino Unido	110384
Teclado da estação de trabalho (USB) - Espanhol	110383
Teclado da estação de trabalho (USB) - Italiano	110382
Teclado da estação de trabalho (USB) - Alemão	110381
Teclado da estação de trabalho (USB) - Francês	110380
Teclado da estação de trabalho (USB) - Árabe	110386